

PLANTA MÓVEL

O tipo portátil britador móvel da série é desenvolvido de acordo com a ideia do projeto do equipamento de esmagamento de pedra da série nova, que expande o campo do conceito do esmagamento grosso e do esmagamento fino. Sua ideia do projeto é baseada nas exigências do cliente, que cancela falhas do lugar de esmagamento, de arredores e das configurações básicas complexas. Esta da série do britador fonte móvel mais simples, máquinas mais baratas realmente da eficiência mais alta para clientes.

Estrutura composta por estação móvel de britagem

1. Britador de maxila do elevado desempenho, britador de impacto e britador de cone.
2. Alimentador, o transporte de correia e a tela de vibração estão todos em um.
3. O eixo de rotação da tração é conveniente para o trânsito da estrada e durante a locomoção no parque de trabalho.
4. Veículo o apoio do installational é mais fácil para que o equipamento poste no lugar de funcionamento.
5. Veículo o grupo, os motores e a caixa de controle de geração bondes todos são incluídos.

Aplicações e vantagens da planta de esmagamento portátil grupo do equipamento

- 1.Integrativo 2.Flexibilidade custo do frete 3.Lower
- 4.Direct e operação eficiente 5.Fácil de adaptar-se e flexível para arranjar
6. Desempenho Confiável e manutenção conveniente





Parameter modelo	YG938E69	YG1142E710	YG1349E912	YG1349EW86	YG1142EW760
Modelo do alimentador	ZSW-380X96	ZSW-420X110	ZSW-490X130	ZSW-490X130	ZSW-420X110
Modelo do britador de maxila	PE-600X900	PE-750X1060	PE-900X1200	PEW860	PEW760
Modelo principal da correia	B800X8.5M	B1000X9.5M	B1200X10.5M	B1200X10.5M	B1000X9.5M
modelo do transporte de correia lateral H (opcional)	B500x3M	B650x4M	B650x4M	B650x4M	B650x4M
Tamanho máximo da alimentação (mm)	500	630	750	720	620
Escala de ajuste do porto da descarga	65-160	80-140	95-165	100-225	75-200
Capacidade(t/h)	70-120	130-260	220-380	200-500	150-350
Potência(kw)(Opcional)	265	385	455	462	385
Dimensão do transporte (CXLXA) (mm)	12700x2550x3900	14100x2750x4830	14900x2900x3900	14900x2900x3900	14100x2750x4380
Separators (optional)	RCYD(C)-8	RCYD(C)-10	RCYD(C)_12	RCYD(C)-12	RCYD(C)-10
Configuração do pneumático	Dois eixos	três eixos	três eixos	três eixos	três eixos

Planta da série do britador de impacto

Parâmetro modelo	YG938FW1214 II	YG1142FW1315II	YG1549FW1415II
Modelo do alimentador	ZSW-380X96	ZSW-420X110	ZSW-490x150
Modelo do triturador de impacto	PFW1214II	PFW1315II	PFW1415II
Modelo principal da correia	B800x8.5M	B1000x9.5M	B1400x10.5M
modelo do transporte de correia lateral (opcional)	B500x3M	B650x4M	B800x4.5M
Tamanho máximo da alimentação (mm)	500	600	800
Capacidade (t/h)	130-200	180-320	260450
Potência(kw)(Opcional)	400	480	750
Dimensão do transporte (CXLXA) (mm)	12700x2750x3870	14100x2900x4200	14900x2900x4450
Separadores((Opcional)	RCYD(C)-8	RCYD(C)-10	RCYD(C)-12
Configuração do pneumático	Dois eixos	três eixos	três eixos

Britador e abanador de impacto

Parâmetro modelo	Y3S1860F1214	Y3S2160F1315	Y3S1860FW1214III
Modelo do abanador	3Y1860	3Y2160	3Y1860
Modelo do britador de impacto	PF-1214	PF-1315	PFW-1214IN
Dimensão do transporte (CXLXA) (mm)	14900x2900x4380	14900x3190x4380	14900x2900x4380
Configuração do pneumático	três eixos	três eixos	três eixos
Correia sob a tela	B800x8.5M	B1000x8.5M	B800x8.5M

Série do britador do cone

Parâmetro modelo	Y3S1848CS75	Y3S1860CS160	Y3S1860HP220	Y3S2160HP220	Y4S2160HP220
Modelo do abanador	3Y1848	3Y1860	3Y1860	3Y2160	4Y2160
Modelo do britador de impacto	CS75	CS160	HPC220	HPC220	HPC220
Dimensão do transporte (CXLXA) (mm)	13800x2900x4380	14730x2900x4480	14730x2900x4480	14730x3180x4480	14730x3180x4480
Configuração do pneumático	Dois eixos	três eixos	três eixos	três eixos	três eixos
Correia sob a tela	B800x7.5M	B800x8.5M	B800x8.5M	B1000x8.5M	B1000x8.5M

Planta de seleção

Parâmetro modelo	Y3S1848	Y3S1860	Y3S2160
Modelo do abanador	3Y1848	3Y1860	3Y2160
Dimensão do transporte (CXLXA) (mm)	10300x2900x4350	11300x2900x4350	11300x3180x4350
Configuração do pneumático	Dois eixos	Dois eixos	Dois eixos
Correia sob a tela	B800x7.5M	B800x8.5M	B1000x8.5M

Combinação de esmagamento completa móvel

Parâmetro modelo	Y3S23G93E46Y55B	PE400X600	CS75	ZSW380x96	3Y1237	B650x10M	B500x15M	B650x6M	15600X2900 M450
------------------	-----------------	-----------	------	-----------	--------	----------	----------	---------	-----------------





SHANGHAI SHIBANG BRAZIL

Av. Prof. João Machado, 2932 - sala 04 Capim Macio, Natal - RN - Tel: (84) 3207-6790

R. Geraldo Pinhata, 32 - sala 13, Jardim Alba, Vinhedo - SP - Tel: (19) 4119-2414

Website: <http://pt.sbmchina.com/> E-mail: sbm_target@targetexpo.com